

Package: agroclimatico (via r-universe)

July 31, 2026

Title Índices y Estadísticos Climáticos e Hidrológicos

Version 1.1.0

Description Conjunto de funciones para calcular índices y estadísticos climáticos hidrológicos a partir de datos tidy. Incluye una función para graficar resultados georeferenciados y e información cartográfica.

License GPL-3 + file LICENSE

Encoding UTF-8

Language es

LazyData true

Roxygen list(markdown = TRUE)

RoxygenNote 7.3.2

URL <https://github.com/ropensci/agroclimatico>,
<https://docs.ropensci.org/agroclimatico/>

BugReports <https://github.com/ropensci/agroclimatico/issues>

Depends R (>= 2.10)

Imports readr, data.table, scales, sf, automap, png, grid, ggnewscale, tidy, ggplot2, rappdirs, magrittr, kableExtra, Rcpp (>= 0.12.0), cli, SPEI (>= 1.8.1)

Suggests testthat, dplyr, vdiff, lubridate, covr, knitr, rmarkdown

VignetteBuilder knitr

LinkingTo Rcpp

Config/pak/sysreqs libabsl-dev cmake libfontconfig1-dev libfreetype6-dev libfribidi-dev libgdal-dev gdal-bin libgeos-dev make libharfbuzz-dev libicu-dev libpng-dev libuv1-dev libxml2-dev libssl-dev pari-gp libproj-dev libsqlite3-dev libudunits2-dev libx11-dev

Repository <https://ropensci.r-universe.dev>

Date/Publication 2025-05-05 06:00:56 UTC

RemoteUrl <https://github.com/ropensci/agroclimatico>

RemoteRef main

RemoteSha 2bc820cee201e27977a8a3ffa24cf7fedefe6bbd

Contents

agromet_informe	2
completar_serie	3
datos_nh	4
datos_nh_mensual	4
decil	5
dias_promedio	6
escala_temp_min	8
ith	9
kable_inta	10
leer_nh	11
leer_surfer	12
mapa_argentina	13
mapear	14
metadatos_nh	16
olas	17
pdsi	18
pdsi_coeficientes	19
scale_fill_inta	21
spi_indice	22
umbrales	24
Index	26

agromet_informe	<i>Formato de salida para Informes</i>
-----------------	--

Description

Los formatos utilizan como base `rmarkdown::pdf_document()` y una plantilla específica de LaTeX.

Usage

```
agromet_informe(..., latex_engine = "xelatex")
```

Arguments

- `...` cualquier argumento que requiera `rmarkdown::pdf_document()`.
- `latex_engine` Caracter con el compilador de latex a usar.

Value

documento compilado.

Examples

```
## Not run:
agromet_informe("Informe.Rmd")

## End(Not run)
```

completar_serie	<i>Completa una Serie de Datos</i>
-----------------	------------------------------------

Description

La función permite completar una serie de datos temporales definiendo alguna resolución disponible. Es compatible con datos agrupados por `dplyr::group_by()`.

Usage

```
completar_serie(datos, fecha, resolucion, rango = range(fecha))
```

Arguments

datos	tabla (data.frame, data.table, tibble) a completar.
fecha	variable tipo fecha (Date, IDate, POSIXct, etc).
resolucion	texto que define resolución de salida de los datos. Puede ser cualquier valor aceptado por el argumento by de la función <code>seq.Date()</code> o su traducción al español. Es decir, "día" (o "día"), "semana", "mes", "trimestre" o "año", así como los plurales.
rango	un vector cuyo rango define el período a completar. Es útil si se quiere que múltiples grupos de datos tengan el mismo rango de fechas. Es posible definir un rango por fuera del rango original de los datos para homogeneizar series temporales.

Value

Devuelve un data.frame con las mismas variables de origen. La variable asociada a las fechas ahora se encuentra completa para la resolución indicada y el resto de las variables se completan con NA.

Examples

```
# Datos de prueba completos
datos <- data.frame(fechas = seq(as.Date("2013-01-01"), as.Date("2015-12-01"),
                               by = "1 month"),
                   pp = 1)

set.seed(42)
datos_perdidos <- sample(nrow(datos), nrow(datos)/10)
datos$pp[datos_perdidos] <- NA
```

```
datos_incompletos <- na.omit(datos) #Serie de datos a completar
completar_serie(datos_incompletos, fechas, resolucion = "1 mes")
```

datos_nh	<i>Observaciones diarias de estaciones meteorológicas.</i>
----------	--

Description

Los datos provienen de 2 estaciones del INTA. Ver [metadatos_nh\(\)](#) para más información y metadatos de las estaciones.

Usage

```
NH0358
NH0114
```

Format

NH0358 es un data.table con 25515 filas y 25 columnas
NH0114 es un data.table con 24041 filas y 25 columnas

See Also

[metadatos_nh\(\)](#) devuelve los metadatos de las estaciones meteorológicas.

datos_nh_mensual	<i>Observaciones Meteorológicas</i>
------------------	-------------------------------------

Description

Datos mensuales de temperatura y precipitación en estaciones meteorológicas en Argentina.

Usage

```
datos_nh_mensual
```

Format

Un data.table con 381 filas y 10 columnas

mes Fecha en formato %Y-%m-%d

precipitacion_mensual Suma de la precipitación durante el mes en mm.

temperatura_media_mensual Promedio de la temperatura en el mes en grados celsius.

codigo_nh Código de identificación de la estación

estacion Nombre de la estación.

provincia Provincia donde se ubica la estación.

organismo Organismo a cargo de la estación.

lat Latitud.

lon Longitud.

altura Altura sobre el nivel del mar donde se ubica la estación.

 decil

Transformaciones estadísticas de variables

Description

Las funciones decil() y anomalia_porcentual() devuelven estos estadísticos para alguna variable dado un periodo de referencia especificado.

Usage

```
decil(variable, referencia = rep(TRUE, length(variable)))
```

```
anomalia_porcentual(
  variable,
  referencia = rep(TRUE, length(variable)),
  na.rm = FALSE
)
```

Arguments

variable	vector de observaciones de la variable de interés.
referencia	serie de observaciones para usar de referencia en el ajuste a la distribución teórica. Puede ser: • vector lógico que se usará para filtrar los datos de entrada. • vector numérico de observaciones. • la serie completa (opción por defecto).
na.rm	lógico. Define si se utilizan o no valores faltantes en el cálculo de la anomalía porcentual.

Details

Para recuperar el valor de la variable asociado a determinado decil se puede utilizar la función `stats::quantile()`.

Value

Para el cálculo de los deciles, devuelve un vector numérico con el decil asociado a cada valor de la variable. En este caso la columna deciles es de tipo doble ya que devuelve el valor exacto del decil sin redondeos. Para el cálculo de la anomalía porcentual también devuelve un vector numérico. Las funciones son compatibles con `dplyr::group_by()` y `dplyr::mutate()`.

Examples

```
library(dplyr)
data(NH0358)

# Deciles de precipitación usando como referencia la serie completa
NH0358 %>%
  mutate(deciles = decil(precip)) %>%
  slice_head(n = 10)

# Deciles mensuales
precip_mensual <- NH0358 %>%
  group_by(fecha = lubridate::floor_date(fecha, "month")) %>%
  summarise(precip = sum(precip, na.rm = TRUE))

precip_mensual %>%
  mutate(deciles = decil(precip))

# Deciles definiendo un periodo de referencia
precip_mensual %>%
  mutate(deciles = decil(precip,
    referencia = lubridate::year(fecha) <= 1958))

# Anomalia porcentual usando como referencia la serie completa
NH0358 %>%
  mutate(anomalia = anomalia_porcentual(precip)) %>%
  slice_head(n = 10)

# Anomalia porcentual definiendo un periodo de referencia
precip_mensual %>%
  mutate(deciles = anomalia_porcentual(precip,
    referencia = lubridate::year(fecha) <= 1958))
```

Description

Calcula el primer y último día del año promedio a partir de una serie de fechas.

Usage

```
dias_promedio(fechas)
```

Arguments

fechas	vector de fechas
--------	------------------

Details

Esta función solo requiere un vector de fechas para calcular el primer y último día del año en promedio. Si este vector incluye todos los días de muchos años el resultado será el 1° de enero y el 31 de diciembre. Pero si solo se utilizan las fechas que cumplen con una determinada condición, por ejemplo aquellos días donde la temperatura mínima fue menor o igual a 0°C, entonces devuelve el primer y último día de ocurrencia en promedio para este evento.

La función se puede usar tanto con la sintaxis de base como con dplyr (ver ejemplos). En el caso de dplyr es necesario usar la función `dplyr::reframe()` ya que `dias_promedio()` devuelve un `data.frame`. Es posible hacer cálculos agrupando datos con `dplyr::group_by()`.

Value

La función devuelve un `data.frame` con 4 variables fijas y variables extras en el caso de hacer el cálculo para distintos grupos:

- variable (caracter) primer_día o ultimo_día según corresponda
- día (numérico) día del mes
- mes (numérico) mes de ocurrencia
- día_juliano (numérico) día del año

Examples

```
data(NH0358)

# Usando la serie completa
dias_promedio(NH0358$fecha)

# Filtrando los datos para un determinado evento
library(dplyr)
NH0358 %>%
  filter(t_min <= 0) %>%
  reframe(dias_promedio(fecha))

# Por grupos, si tenemos por ejemplo más de una estación
data(NH0114)

rbind(NH0358, NH0114) %>%
```

```
filter(t_min <= 0) %>%
group_by(codigo_nh) %>%
reframe(dias_promedio(fecha))
```

escala_temp_min

Escalas de colores usadas por el INTA

Description

Escalas de colores típicas usadas por INTA para distintas variables.

Usage

```
escala_temp_min

escala_temp_max

escala_pp_mensual

escala_pp_diaria
```

Format

Objeto tipo lista con 3 elementos.

Value

Lista en el mismo formato que devuelve leer_surfer() con elementos:

- niveles (numérico), el nivel a que corresponde cada color.
- colores (carácter), la representación hexadecimal del color de cada break.
- paleta (función), una función que toma un entero n y devuelve un vector de carácter con n colores interpolados a partir de los colores de la escala.

Examples

```
library(ggplot2)
library(dplyr)

pp_enero <- datos_nh_mensual |>
  filter(mes == unique(mes)[1])

# En el contexto de la función mapear():
mapear(pp_enero, precipitacion_mensual, lon, lat,
  escala = escala_pp_mensual, cordillera = TRUE)

# Con ggplot2
# Los contornos llenos requieren que los datos estén en una grilla
```

```
# regular, necesitamos hacer una interpolación con kriging.
with(pp_enero, agroclimatico::kringe(precipitacion_mensual, lon, lat)) |>
ggplot(aes(lon, lat)) +
  geom_contour(aes(z = var1.pred)) +
  geom_contour_filled(aes(z = var1.pred)) +
  scale_fill_int(escala = escala_pp_mensual)
```

ith

Índice de Temperatura y Humedad

Description

Calcula el índice de temperatura y humedad (ITH)

Usage

```
ith(temperatura, hr)
```

Arguments

temperatura	vector numérico con valores (o valor) de temperatura en grados centígrados.
hr	vector numérico (o valor) de la misma longitud que temperatura con la humedad relativa en porcentaje.

Value

Devuelve un valor o vector de valores con el ITH. Este valor es utilizado como una medida de la intensidad de las condiciones de estrés por calor a la que se encuentra expuesto el animal. Para bovinos se categoriza como:

- **Normal** si ITH < 75
- **Alerta** para ITH entre 75 y 78
- **Peligro** para ITH entre 79 y 83
- **Emergencia** para ITH >= 84

References

- Armendano, J. I. ¿Cuándo se generan condiciones de estrés por calor en bovinos para carne? [link](#)
- Armstrong, DV. 1994. Heat stress interaction with shade and cooling. J. Dairy Sci. 77:2004-2050

Examples

```

ith(temperatura = 23, hr = 65)

data(NH0358)

# En el contexto de mutate
library(dplyr)
NH0358 %>%
  filter(!is.na(hr)) %>%
  mutate(t_media = (t_max + t_min)/2) %>%
  mutate(ith = ith(t_media, hr)) %>%
  slice_head(n = 10)

```

kable_inta

Formatea tablas con el estilo de INTA

Description

Llama a `kableExtra::kbl()` con valores por defecto apropiados acordes al estilo utilizado por INTA.

Usage

```
kable_inta(x, ...)
```

Arguments

x	Una tabla.
...	Otros argumentos que se pasan a <code>kableExtra::kbl()</code>

Value

tabla, objeto kbl.

Examples

```

library(dplyr)
library(kableExtra)
metadatos <- metadatos_nh()

metadatos %>%
  head() %>%
  select(codigo_nh, estacion) %>%
  kable_inta(caption = "Ejemplo",
    col.names = c("Código", "Estación")) %>%
  kable_styling(latex_options = "scale_down")

```

`leer_nh`*Lectura de Archivos con Formato NH*

Description

Lee uno o más archivos siempre que mantengan el formato NH de ancho fijo.

Usage

```
leer_nh(archivos)
```

Arguments

`archivos` Caracter o vector de caracteres con nombre y ubicación de los archivos a leer.

Details

La función está preparada para leer datos diarios con el formato NH que incluye 25 variables:

- `codigo` (caracter)
- `codigo_nh` (caracter), variable llave para acceder a los metadatos de estaciones
- `fecha` (fecha)
- `t_max` (numérico), temperatura máxima en grados centígrados
- `t_min` (numérico), temperatura mínima en grados centígrados
- `precip` (numérico), precipitación acumulada en milímetros
- `lluvia_datos` (numérico), ocurrencia de precipitación 1 indica lluvia
- `lluvia` (numérico), ocurrencia de lluvia
- `llovizna` (numérico), ocurrencia de llovizna
- `granizo` (numérico), ocurrencia de granizo
- `nieve` (numérico), ocurrencia de nieve
- `t_min_5cm` (numérico), temperatura mínima a intemperie a 5cm en grados centígrados
- `t_min_50cm` (numérico), temperatura mínima a intemperie a 50cm en grados centígrados
- `t_suelo_5cm` (numérico), temperatura media del suelo a 5cm en grados centígrados
- `t_suelo_10cm` (numérico), temperatura media del suelo a 10cm en grados centígrados
- `heliofania_efec` (numérico), heliofanía efectiva en horas
- `heliofania_rel` (numérico), heliofanía relativa en porcentaje
- `p_vapor` (numérico), tensión de vapor en hPa
- `hr` (numérico), humedad relativa en porcentaje
- `td` (numérico), temperatura de rocío en grados centígrados
- `rocio` (numérico), ocurrencia de rocío
- `viento_10m` (numérico), viento a 10 metros en km/h
- `viento_2m` (numérico), viento a 2 metros en km/h
- `rad` (numérico), radiación en MJ/m²
- `etp` (numérico), evapotranspiración en milímetros

Value

Devuelve un data.frame con tantas filas como líneas en el o los archivos leídos y las 25 variables presentes.

See Also

`metadatos_nh()` devuelve los metadatos de las estaciones meteorológicas.

Examples

```
archivo <- system.file("extdata", "NH0358.DAT", package = "agroclimatico")
datos <- leer_nh(archivo)
```

leer_surfer

Lee escalas de Surfer

Description

Lee archivos en el formato "Level File Format" de Surfer (ver http://surferhelp.goldensoftware.com/topics/level_file_format.h).

Usage

```
leer_surfer(archivo, color = c("primario", "secundario"))
```

Arguments

archivo	ruta al archivo a leer.
color	carácter que indica qué color leer. Puede ser "primario" (que corresponde a "FFGColor") o "secundario" (que corresponde a "FBGColor"). No tiene efecto si el archivo es formato LVL1

Value

Si el archivo es LVL1, un vector con los niveles. Si el archivo es LVL2 o LVL3, una lista con elementos:

- niveles (numérico), el nivel a que corresponde cada color.
- colores (carácter), la representación hexadecimal del color de cada break.
- paleta (función), una función que toma un entero n y devuelve un vector de carácter con n colores interpolados a partir de los colores de la escala.

Examples

```
escala <- system.file("extdata", "escala_pp_mensual.lvl", package = "agroclimatico")

escala_pp_mensual <- leer_surfer(escala)

# Valores a los que corresponde cada color
escala_pp_mensual$niveles

# Ver los colores
scales::show_col(escala_pp_mensual$colores)

# Obtener más colores usando la misma paleta
muchos_colores <- escala_pp_mensual$paleta(25)
scales::show_col(muchos_colores)
```

mapa_argentina	<i>Mapas</i>
----------------	--------------

Description

Mapas de Argentina, sus provincias, departamentos y países limítrofes. Los mapas de departamentos surgen del repositorio público del [Instituto Geográfico Nacional](#), mientras que el mapa de países limítrofes, Argentina y sus provincias son parte del repositorio [Natural Earth](#).

Usage

```
mapa_argentina()

mapa_provincias(provincias = NULL, departamentos = FALSE)

mapa_argentina_limitrofes()

mapa_departamentos(provincias = NULL)
```

Arguments

provincias	vector de caracteres con los nombres de provincias a filtrar. Si es NULL, devuelve todas las provincias de Argentina.
departamentos	lógico. Si es TRUE grafica los departamentos.

Details

Los nombres de las provincias e `mapa_provincias()` son: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad de Buenos Aires, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Islas Malvinas (geometría separada de Tierra del fuego), Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán y se pueden utilizar para graficarlas individualmente.

Value

Devuelve una tibble con las variables necesarias para generar un mapa utilizando **ggplot2** y **sf**.

Examples

```
library(ggplot2)

# Solo Argentina
ggplot() +
  geom_sf(data = mapa_argentina())

# Argentina y sus provincias
ggplot() +
  geom_sf(data = mapa_provincias())

# Algunas provincias
ggplot() +
  geom_sf(data = mapa_provincias(provincias = c("La Pampa", "Córdoba")))

# Algunas provincias y sus departamentos
ggplot() +
  geom_sf(data = mapa_provincias(provincias = c("La Pampa", "Córdoba"),
                                departamentos = TRUE))
```

mapear

Grafica variables en Argentina

Description

Dadas mediciones de una variable en puntos ubicados en Argentina, interpola al resto del territorio usando kriging y grafica con contornos. Las funciones secundarias [coord_argentina\(\)](#) y [theme_inta_mapa\(\)](#) permiten generar un mapa en la región de Argentina (definida por xlim y ylim) con el estilo específico usando por INTA.

Usage

```
mapear(
  data,
  valor,
  lon,
  lat,
  breaks = waiver(),
  escala = scales::viridis_pal(),
  cordillera = FALSE,
  variable = NULL,
  titulo = NULL,
  subtítulo = NULL,
```

```
fuelle = NULL
)

coord_argentina(xlim = c(-77, -50), ylim = c(-57, -20), ...)

theme_inta_mapa(...)
```

Arguments

<code>data</code>	data.frame o similar con las variables a utilizar.
<code>valor</code>	vector con los valores medidos.
<code>lon, lat</code>	vectores de ubicación en longitud y latitud.
<code>breaks</code>	vector numérico que define para que valores se graficará los contornos. Si es NULL hace 10 contornos calculados a partir el rango de los datos.
<code>escala</code>	paleta de colores a usar. Tiene que ser una función que reciba un número y devuelva esa cantidad de colores. Por ejemplo escala_temp_min .
<code>cordillera</code>	valor lógico indicando si hay que tapar los datos donde está la cordillera (donde el kriging es particularmente problemático). Si es TRUE pinta con gris donde la altura de la topografía es mayor a 1500 m. También puede ser un número, indicando el valor mínimo desde donde empezar a graficar la cordillera.
<code>titulo, subtítulo, fuente, variable</code>	texto para usar como título, subtítulo, epígrafe y nombre de la leyenda.
<code>xlim, ylim</code>	límites en longitud y latitud.
<code>...</code>	otros argumentos que se pasan a <code>ggplot2::coord_sf()</code> o <code>ggplot2::theme_linedraw()</code> .

Value

Un objeto ggplot2.

Examples

```
## Not run:

library(dplyr)

data(datos_nh_mensual)

abril <- datos_nh_mensual %>%
  filter(mes == unique(mes)[4]) #datos del cuarto mes en la base, abril.

abril %>%
  mapear(precipitacion_mensual, lon, lat, cordillera = TRUE,
         escala = escala_pp_mensual,
         titulo = "Precipitación en abril de 2019",
         fuente = "Fuente: INTA",
         variable = "pp")

## End(Not run)
```

metadatos_nh

Tabla de Metadatos de Estaciones NH

Description

Devuelve los metadatos de estaciones incluyendo el código único, ubicación (latitud y longitud) y el nombre.

Usage

```
metadatos_nh(  
  codigo = NULL,  
  provincia = NULL,  
  organismo = NULL,  
  lat = NULL,  
  lon = NULL  
)
```

Arguments

codigo, provincia, organismo	carácter o vector de caracteres para filtrar según código de estación, provincia u organismo.
lat	vector numérico con las latitudes límite de la región de interés.
lon	vector numérico con las longitudes límite de la región de interés (entre -180 y 180).

Details

Esta función por defecto devuelve la lista completa de estaciones pero alternativamente se puede devolver estaciones específicas a partir de sus códigos o todas las estaciones incluidas en una región. Además incluye un método plot para visualizar rápidamente la ubicación de las estaciones.

Value

data.frame con los metadatos de las estaciones cuyas columnas incluye:

- codigo_nh (carácter), variable llave para acceder a los metadatos de estaciones
- estacion (carácter), nombre de la estación
- provincia (carácter), provincia donde se encuentra la estación
- organismo (carácter), organismo a cargo de la estación
- lat (numérico), longitud
- lon (numérico), latitud
- altura (numérico), altura sobre el nivel del mar de la estación

Examples

```
# listado completo de estaciones
head(metadatos_nh(), n = 10)

# listado de estaciones específicas
metadatos_nh(codigo = c("0001", "0011"))

# Filtrar por provincias
metadatos_nh(provincia = c("La Pampa", "Catamarca"))

# Filtrar por organismo
metadatos_nh(organismo = "INTA")

# listados de estaciones en una región
metadatos_nh(lat = c(-30, -20), lon = c(-65, -55))

# gráfico
plot(metadatos_nh())
```

olas

Olas

Description

Identifica periodos de persistencia de un evento definido a partir de alguna condición lógica, por ejemplo días consecutivos donde la temperatura mínima fue igual o menor a 0°C para calcular días acumulados de heladas.

Usage

```
olas(fecha, ..., reemplaza.na = FALSE)
```

Arguments

fecha	vector de fechas, la serie temporal debe estar completa, sin datos faltantes implícitos.
...	umbral o umbrales a calcular utilizando operadores lógicos.
reemplaza.na	lógico. Por defecto es FALSE, es decir que si la función encuentra un dato faltante "corta" la ola o periodo de persistencia. Si es TRUE, la función reemplaza cada NA por el valor previo en la serie, por lo tanto la ola no se interrumpe si hay NAs.

Details

La función Puede utilizarse en el contexto de `dplyr::summarise()` y `dplyr::group_by()` para hacer este cálculo por grupos.

Value

Devuelve un data.frame con 3 variables fijas y las posibles variables asociadas al agrupamiento:

- ola (character) nombre de la ola definido por el usuario (si los argumentos de ... no tienen nombre, se usa V1, V2, etc...)
- inicio (fecha) fecha de inicio de la ola o periodo de persistencia
- fin (fecha) fecha de finalización de la ola o periodo de persistencia
- duracion (diferencia de fechas, tipo drtn) duración de la ola

Si una ola todavía no terminó, fin y longitud son NA.

Examples

```
data(NH0358)

library(dplyr)
NH0358 %>%
  reframe(olas(fecha, calor = t_max > 20)) %>%
  slice_head(n = 10)

NH0358 %>%
  reframe(olas(fecha, frio = t_min <= 0)) %>%
  slice_head(n = 10)
```

pdsi

Índice de Severidad de Sequía de Palmer

Description

Calcula el Índice de Severidad de Sequía de Palmer. pdsi_ac() calcula la versión autocalibrada.

Usage

```
pdsi(precipitacion, etp, cc = 100, coeficientes = pdsi_coeficientes())

pdsi_ac(precipitacion, etp, cc = 100, coeficientes = pdsi_coeficientes())
```

Arguments

precipitacion	serie de precipitación sin datos faltantes (en mm). Ver sección Details.
etp	serie de evapotranspiración potencial sin datos faltantes. Ver sección Details.
cc	capacidad de campo (en mm).
coeficientes	lista de coeficientes que devuelve pdsi_coeficientes()

Details

El Índice de Severidad de Sequía de Palmer, propuesto por Palmer (1965) es usado como indicador para cuantificar las condiciones de sequía a largo plazo. El cálculo usa constantes definidas empíricamente, originalmente utilizando datos meteorológicos de Kansas y de Iowa en Estados Unidos. Estas constantes no representan necesariamente cualquier región del planeta por lo que puede ser redefinidas para el cálculo del índice usando la función `pdsi_coeficientes()`.

Alternativamente, Wells et al. (2004) propuso el Índice de Severidad de Sequía de Palmer Autocalibrado que tiene la capacidad de ajustar las constantes empíricas durante el cálculo del índice.

Si bien el cálculo de este índice funcionará para series de datos cortas (datos diarios para un mes o datos mensuales para un año), es necesario contar con una climatología, es decir 30 años para que el resultado sea confiable.

Value

Un vector de la misma longitud que precipitacion con el PDSI correspondiente a cada caso.

References

Palmer (1965), Meteorological Drought. U.S Weather Bureau, Washington, D.C. (book).

Wells et. al. (2004), A Self-Calibrating Palmer Drought Severity Index. Journal of Climate
doi:10.1175/15200442(2004)017<2335:ASPDSE>2.0.CO;2

Examples

```
library(dplyr)

# datos aleatorios
set.seed(42)

datos <- data.frame(fecha = seq(as.Date("1985-01-01"), as.Date("2015-12-01"), by = "1 month"))
datos |>
  mutate(pp = rgamma(nrow(datos), shape = 2, scale = 10),
         etp = rgamma(nrow(datos), shape = 1, scale = 3),
         pdsi_ac = pdsi(pp, etp)) |>
  slice_head(n = 10)
```

pdsi_coeficientes

Coefficientes de características climáticas

Description

Funcion que devuelve los coeficientes de características climáticas necesarios para calcular el Índice de Severidad de Sequía de Palmer con `pdsi()` o su versión autocalibrada `pdsi_ac()`.

Usage

```
pdsi_coeficientes(
  p = 0.897,
  q = 1/3,
  K1.1 = 1.5,
  K1.2 = 2.8,
  K1.3 = 0.5,
  K2 = 17.67
)
```

Arguments

```
p, q                factores de duración
K1.1, K1.2, K1.3, K2 coeficientes de características climáticas
```

Details

El cálculo usa constantes definidas empíricamente, originalmente utilizando datos meteorológicos de Kansas y de Iowa en Estados Unidos. Estas constantes no representan necesariamente cualquier región del planeta por lo que puede ser redefinidas para el cálculo del índice usando la función del índice usando la función `pdsi_coeficientes()`.

Value

Una lista con los coeficientes climáticos.

References

Palmer (1965), Meteorological Drought. U.S Weather Bureau, Washington, D.C. (book).
 Wells et. al. (2004), A Self-Calibrating Palmer Drought Severity Index. Journal of Climate
[doi:10.1175/15200442\(2004\)017<2335:ASPDSE>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/15200442(2004)017<2335:ASPDSE>2.0.CO;2)

Examples

```
library(dplyr)

# datos aleatorios
set.seed(42)

datos <- data.frame(fecha = seq(as.Date("1985-01-01"), as.Date("2015-12-01"), by = "1 month"))
datos |>
  mutate(pp = rgamma(nrow(datos), shape = 2, scale = 10),
         etp = rgamma(nrow(datos), shape = 1, scale = 3),
         pdsi_ac = pdsi(pp, etp, coeficientes = pdsi_coeficientes(p = 0.9, q = 1/3))) |>
  slice_head(n = 10)
```

Description

Escala para color y fill para variables discretas.

Usage

```
scale_fill_inta(  
  escala,  
  name = waiver(),  
  breaks = waiver(),  
  drop = waiver(),  
  ...  
)  
  
scale_color_inta(  
  escala,  
  name = waiver(),  
  breaks = waiver(),  
  drop = waiver(),  
  ...  
)
```

Arguments

escala	escala de colores. Puede ser • una lista con elementos niveles y paleta (ver <code>[leer_surfer()]</code> y escala_temp_min). • una función que toma un entero n y devuelve un vector de caracter con n colores interpolados a partir de los colores de la escala.)
name	nombre de la escala.
breaks	niveles de la escala. Si no es <code>waiver()</code> , tiene prioridad por sobre los niveles definidos en escala.
drop	lógico que indica si se muestran todos los valores o sólo los presentes en los datos. Por defecto, es FALSE si la escala define los niveles usando <code>breaks</code> o <code>escala</code> .
...	otros argumentos que se pasan a ggplot2::scale_fill_manual() o ggplot2::discrete_scale() .

Value

objeto ggproto compatible con `ggplot2`.

Examples

```
library(ggplot2)
library(dplyr)

pp_enero <- datos_nh_mensual |>
  filter(mes == unique(mes)[1])

# Los contornos llenos requieren que los datos estén en una grilla
# regular, necesitamos hacer una interpolación con kriging.
with(pp_enero, agroclimatico::kringe(precipitacion_mensual, lon, lat)) |>
  ggplot(aes(lon, lat)) +
    geom_contour(aes(z = var1.pred)) +
    geom_contour_filled(aes(z = var1.pred)) +
    scale_fill_inta(escala = escala_pp_mensual)
```

 spi_indice

Calcula el SPI

Description

Calcula el Índice Estandarizado de Precipitación para distintas escalas. Las funciones `spi_indice` y `spei_indice` usan internamente a la función [SPEI::spi](#) pero tienen la ventaja de devolver el resultado como un `data.frame` que se puede usar de manera directa para el análisis de datos con `dplyr`.

Usage

```
spi_indice(
  fecha,
  precipitacion,
  escalas,
  referencia = rep(TRUE, length(fecha)),
  distribucion = "Gamma",
  ...
)

spei_indice(fecha, balance, escalas, distribucion = "log-Logistic", ...)
```

`spi_referencia(fecha, precipitacion)`

Arguments

<code>fecha</code>	vector de fechas.
<code>precipitacion</code>	vector de precipitacion.
<code>escalas</code>	vector numérico con las escalas requeridas. La unidad de la escala está dada por el vector de fechas. Si <code>escalas = 6</code> y los datos son mensuales entonces el cálculo del índice se hará en escalas de 6 meses.

referencia	serie de precipitación para usar de referencia en el ajuste a la distribución teórica. Puede ser: • vector lógico o numérico que se usará para filtrar los datos de entrada. • un data frame con columna fecha y precipitacion. La función <code>spi_referencia()</code> es un simple wrapper a <code>data.frame()</code> que le pone el nombre correcto a las variables.
distribucion	distribución usada para ajustar los datos.
...	argumentos pasados a <code>SPEI::spi</code>
balance	balance entre precipitación y evapotranspiración potencial.

Details

La función `spi_indice` toma valores de precipitación mientras que `spei_indice` toma valores del balance entre precipitación y evapotranspiración potencial. Internamente hacen lo mismo; la única diferencia es la distribución teórica usada por defecto para ajustar los datos.

Value

Un `data.frame` con columnas

- fecha (fecha)
- escala (numérico) definidas en el argumento de entrada
- spi o spei (numérico)

References

Vicente-Serrano, S. M., Beguería, S. and López-Moreno, J. I.: A multiscalar drought index sensitive to global warming: The standardized precipitation evapotranspiration index, *J. Clim.*, 23(7), [doi:10.1175/2009JCLI2909.1](https://doi.org/10.1175/2009JCLI2909.1), 2010.

R Package **SPEI: Calculation of the Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index**

Examples

```
library(dplyr)
data(NH0358)

datos_mensuales <- NH0358 %>%
  group_by(fecha = lubridate::round_date(fecha, "month")) %>%
  reframe(precip = mean(precip, na.rm = TRUE),
          etp = mean(etp, na.rm = TRUE))

# Para escalas de 1 a 12 meses
datos_mensuales %>%
  reframe(spi_indice(fecha, precip, escalas = 1:12)) %>%
  slice_head(n = 10)

# Si tenemos nuevos datos y hay que calcular el spi nuevamente pero sin que
# cambien los valores previos, hay que usar `referencia`, por ejemplo usando
# los datos desde el comienzo de la serie hasta 2016
```

```
# Usando un vector lógico
datos_mensuales %>%
  reframe(spi_indice(fecha, precip, escalas = 1:12,
                    referencia = data.table::year(fecha) < 2016)) %>%
  slice_head(n = 10)

# O un data.frame
datos_2016 <- datos_mensuales %>%
  filter(data.table::year(fecha) < 2016)

datos_mensuales %>%
  reframe(spi_indice(fecha, precip, escalas = 1:12,
                    referencia = spi_referencia(datos_2016$fecha, datos_2016$precip))) %>%
  slice_head(n = 10)
```

umbrales

Calcula la Ocurrencia de eventos a Partir de Umbrales

Description

La función `umbrales()` permite contar la ocurrencia de eventos definidos a partir de uno o más umbrales.

Usage

```
umbrales(...)
```

Arguments

... umbral o umbrales a calcular utilizando operadores lógicos.

Details

Debe utilizarse en el contexto de `dplyr::summarise()` y opcionalmente `dplyr::group_by()`. Esto permite calcular distintos umbrales y obtener resultados para distintos grupos.

Value

La función devuelve un `data.frame` con 4 variables fijas junto a posibles variables asociadas a los agrupamientos.

Variables fijas

- extremo (carácter) nombre del extremo definido por el usuario (si los argumentos de ... no tienen nombre, se usa V1, V2, etc...)
- N (numérico) ocurrencia del evento
- prop (numérico) proporción de eventos respecto del total de observaciones
- na (numérico) proporción de datos faltantes respecto del total de observaciones

Examples

```
data(NH0358)
library(dplyr)

# Sin agrupar devuelve un único valor
NH0358 %>%
  summarise(umbrales(t_30 = t_max >= 30))

# Si se agrupan los datos devuelve un valor por cada grupo
NH0358 %>%
  group_by(fecha = lubridate::floor_date(fecha, "1 month")) %>%
  summarise(umbrales(t_30 = t_max >= 30))

# Se pueden calcular varios umbrales al mismo tiempo
NH0358 %>%
  reframe(umbrales(t_30 = t_max >= 30,
                  t_0 = t_min <= 0))
```

Index

- * **datasets**
 - datos_nh, [4](#)
 - datos_nh_mensual, [4](#)
 - escala_temp_min, [8](#)
- agromet_informe, [2](#)
- anomalia_porcentual (decil), [5](#)
- completar_serie, [3](#)
- coord_argentina (mapear), [14](#)
- coord_argentina(), [14](#)
- datos_nh, [4](#)
- datos_nh_mensual, [4](#)
- decil, [5](#)
- dias_promedio, [6](#)
- dias_promedio(), [7](#)
- dplyr::group_by(), [3](#), [6](#), [7](#), [17](#), [24](#)
- dplyr::mutate(), [6](#)
- dplyr::reframe(), [7](#)
- dplyr::summarise(), [17](#), [24](#)
- escala_pp_diaria (escala_temp_min), [8](#)
- escala_pp_mensual (escala_temp_min), [8](#)
- escala_temp_max (escala_temp_min), [8](#)
- escala_temp_min, [8](#), [15](#), [21](#)
- ggplot2::coord_sf(), [15](#)
- ggplot2::discrete_scale(), [21](#)
- ggplot2::scale_fill_manual(), [21](#)
- ggplot2::theme_linedraw(), [15](#)
- ith, [9](#)
- kable_inta, [10](#)
- kableExtra::kbl(), [10](#)
- leer_nh, [11](#)
- leer_surfer, [12](#)
- mapa_argentina, [13](#)
- mapa_argentina_limitrofes
(mapa_argentina), [13](#)
- mapa_departamentos (mapa_argentina), [13](#)
- mapa_provincias (mapa_argentina), [13](#)
- mapa_provincias(), [13](#)
- mapear, [14](#)
- metadatos_nh, [16](#)
- metadatos_nh(), [4](#), [12](#)
- NH0114 (datos_nh), [4](#)
- NH0358 (datos_nh), [4](#)
- NH0358, NH0114 (datos_nh), [4](#)
- olas, [17](#)
- pdsi, [18](#)
- pdsi(), [19](#)
- pdsi_ac (pdsi), [18](#)
- pdsi_ac(), [19](#)
- pdsi_coeficientes, [19](#)
- pdsi_coeficientes(), [19](#)
- rmarkdown::pdf_document(), [2](#)
- scale_color_inta (scale_fill_inta), [21](#)
- scale_fill_inta, [21](#)
- seq.Date(), [3](#)
- SPEI::spi, [22](#), [23](#)
- spei_indice (spi_indice), [22](#)
- spi_indice, [22](#)
- spi_referencia (spi_indice), [22](#)
- stats::quantile(), [6](#)
- theme_inta_mapa (mapear), [14](#)
- theme_inta_mapa(), [14](#)
- umbrales, [24](#)